

KEFJ: LOADING - UNLOADING LA VERSIONE TRASPORTABILE



La pressa trasportabile (loading-unloading) della nuova linea “KEFJ”, composta di un’unico corpo monolitico, è dotata di 4 cilindri di sollevamento per consentire il carico sul mezzo di trasporto, l’altezza massima di sollevamento è di 1100 mm.

È adatta per la produzione di pacchi da rottame voluminoso, leggero, raccolta, autovetture fuori uso, lastra di alluminio, serramenti, rottame di zinco...

La pressa “KEFJ” lavora appoggiata al suolo ed è rapida e semplice da posizionare e mettere in funzione, è adatta per gli utilizzatori che necessitano di frequenti spostamenti o la utilizzano per noleggiarla a terzi.

Le macchine hanno una cassa di 5 o 6 metri di lunghezza e hanno 2 cilindri per coperchio, il cilindro di compressione longitudinale è retrattile per ridurre l’ingombro totale durante il trasporto.

La fornitura comprende il radiocomando per il comando a distanza della pressa.

La cassa di precompressione adotta l’originale sistema “TAURUS” a coperchi oscillanti con extra-corsa su entrambi i coperchi SBxc.

PRESSA "KEFJ"		KEFJ62	KEFJ63
Coperchi oscillanti indipendenti	n.	2	2
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°	-	-	-
Dimensione della cassa aperta	mm	2800x6100	2800x6100
Sezione della cassa chiusa	mm	1000x650	1000x650
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	2	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	200	200
Potenza del motore elettrico	Kw	200	200
Potenza del motore diesel (in alternativa)	Hp	280	280
Capacità del serbatoio	litri	2400	2400
Produzione			
Pacchi	~ t/h	20-30	20-30
Densità pacchi	Kg/mc	800-1000	800-1000
Log di autovetture	~ log/h	50-60	50-60
Log densità	Kg/mc	400-600	400-600
Cilindri di sollevamento	n.	4	4
PESO INDICATIVO DELLA MACCHINA CON SUPPORTO	t	57	60

